FICHE TECHNIQUE
Promoteur d'Adhérence Procom®

PROPRIÉTÉS
Additif destiné à améliorer l'adhérence des résines et peintures de la gamme Procom®. Renforce l'adhérence des revêtements de 60% sur les supports. L'incorporation du Promoteur d'adhérence ne modifie pas les caractéristiques de mise en oeuvre des produits auxquels il est associé. Le promoteur d'adhérence permet de souder le revêtement à son support quel qu'il soit : carrelage, verre, béton fermé...

> Améliore l'adhésion au support de 60%.
> Ne modifie pas le mode d'utilisation du produit.
> Ne modifie pas la durée d'utilisation du produit (à l'inverse des produits bi-composant).
> Permet d'obtenir un revêtement soudé au support.
> Améliore les caractéristiques hydrofuge.
> Liquide mono-composant à ajouter au produit voulu.
> Permet d'augmenter la durée de vie des revêtements.
> Incorporer l'additif sous agitation lente.

DESTINATION
S'utilise comme additif à incorporer dans une peinture, une résine uniquement. Le Promoteur d'adhérence Procom® s'adapte à l'usage du produit auquel il s'ajoute, il permet de renforcer l'adhérence sur tous supports lisses et fermés : Verre, carrelage, céramique, béton lisse. Ne pas utiliser le promoteur d'adhérence avec :
> Les enduits C3 Stop Humidité, C3 Souple, C1 Stop Fuites et Bituflash.
> Les peintures époxy carrelage, sol industriel (bi-composant).
> Les peintures d'ombrage pour serre.
> Les imperméabilisants hydrofuge Defender, Garda9 et Protection anti-tâche.

SUPPORTS ADMISSIBLES
Les supports admissibles reste identique à ceux indiqués sur l'emballage ou la fiche technique de la peinture ou la résine à laquelle l'additif est incorporé.

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports:
L'incorporation de l'additif d'adhérence ne modifie pas les caractéristiques du produit auquel il s'ajoute. La préparation du support reste celle indiquée sur l'emballage ou la fiche technique de la peinture ou résine utilisé.

Application:
Le Promoteur d'adhérence doit être incorporé sous agitation lente dans une peinture ou une résine. L'application du produit reste celle indiquée sur l'emballage ou la fiche technique de la peinture ou résine utilisé.

Matériel d'application:
Outillage indiqué sur l'emballage ou la fiche technique de la peinture ou résine à laquelle l'additif est incorporé.

Conditions atmosphériques:
Conditions atmosphériques indiquées sur l'emballage ou la fiche technique de la peinture ou résine à laquelle l'additif est incorporé.

Consommation:
1 dose de 0,100L par bidon de 15 kg ou 10 litres.

SÉCHAGE
Le séchage du produit reste identique à celui indiqué sur l'emballage ou la fiche technique de la peinture ou résine à laquelle l'additif est incorporé.

NETTOYAGE
Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

PEINTURES DANIEL Fabricant français depuis 1875
ZI La Plaine du Caire III N°102 - 302
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE

Tel : 04 42 73 37 50
Mail : info@peinture-etancheite.com
Site web : **www.peinture-etancheite.com**

CONSERVATION
1 an dans son emballage d'origine intact, non ouvert. Stocker dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT
100 ml.

Procom - Étanchéité, produits techniques par Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Siteweb. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.