

PROPRIÉTÉS

Produit hydrofuge incolore pour la protection et l'imperméabilisation des terrasses et sols extérieurs en pierres naturelles ou reconstituées, terre cuite, travertin, dallage, pavé, ciment, béton. Hydrofuge Terrasse PROCOM® est un produit non filmogène en phase aqueuse, il empêche les infiltrations d'eau et protège les matériaux des dégradations telles que la l'éclatement du au gel, la fissuration, le développement des micro-organismes et l'encrassement (salissures, pollution). Produit Développé et fabriqué en France au sein de notre usine Peintures Daniel

- > Sans odeur, sans solvant.
- > Effet perlant.
- > Incolore, ne modifie ni la teinte, ni l'aspect d'origine.
- > Non filmogène, ne forme aucun film en surface.
- > Respect des matériaux, laisse respirer le support.
- > Reste perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- > Parfaite résistance aux UV.
- > Facilite l'entretien des surfaces.
- > Rallonge la durée de vie des matériaux.
- > Empêche la formation de mousses et moisissures.
- > Préserve la couleur naturelle des surfaces.
- > Améliore la résistance des joints.
- > Ininflammable.

DESTINATION

Convient pour l'imperméabilisation et la protection des terrasses et sols extérieurs poreux.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Pierres naturelles ou reconstituées, terre cuite, travertin, dallage, pavé, béton, ciment. Ne convient pas sur supports très alcalins, (Ph > 8). Ne convient pas sur matériaux non-poreux : Ardoise, grès cérame.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports:

Les supports doivent être sains, propres, secs et cohérents. Ils doivent être poreux et absorbants. Nettoyer, broser, dépoussiérer les surfaces avant application. Il est impératif que les supports soient propres secs et dépoussiérés avant tout traitement. Éliminer les mousses et les moisissures à l'aide de notre produit fongicide Anti mousses, Anti lichens PROCOM®.

Application:

Bien mélanger le produit avant son utilisation. Appliquer le produit de façon uniforme sur le support jusqu'à refus. Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois (suivant la porosité) jusqu'à saturation. En cas de pulvérisation, un équipement approprié est recommandé : gants, lunettes, masque. Ne pas mélanger à un autre produit.

Matériel d'application:

Application au pulvérisateur basse pression, au pinceau ou au rouleau.

Conditions atmosphériques:

La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux, ou en plein soleil. Ne pas appliquer sur supports surchauffés. Protéger de la pluie pendant minimum 24 heures après application.

Consommation:

La consommation moyenne est de 5m² par litre. Cette consommation est variable selon la porosité du support.

Exemples de surfaces traitées avec 1L de produit :

Dalles ciment : 3,0 m²

Béton architectonique : 5,6 m²

Pavés autobloquants : 3,0 m²

Pierre du Luberon : 5,0 m²

Terre cuite : 7,0 m²

SÉCHAGE

Séchage : 8 heures.

Efficacité optimum : 7 jours après application.

NETTOYAGE

Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine intact, non ouvert. Stocker dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

1 litre , 5 litres, 20 litres.



Procom - Étanchéité, produits techniques par Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Siteweb. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.